

用途

外壁漆喰の撥水効果を高める 漆喰専用油

製品名

伝統の撥水方法 漆喰専用油

# 島かべ油

品名	島かべ油	容量	500g
使用箇所	使用道具	性状	
外装壁		液体	
屋根材		漆喰混入可	

特長

油の撥水作用で水の進入を減少させます。  
島かべしっくい<sup>®</sup>の撥水効果を高め、漆喰を長持ちさせます。  
若干の融点を下げる効果もあり、凍害予防にも多少の効果があります。

使い方

施工要領

- ・島かべしっくいに混入する場合は、島かべしっくい 20 kg 1 袋に、本品を 1 袋を混練時に入れて下さい。
- ・油を入れても鏝押さえを十分に行って下さい。
- ・パターン仕上げの場合は、島かべ撥水剤をお使い下さい。

施工上の注意事項

- ・練った漆喰への混入は可能ですが、混ざりにくいので全体に行き渡るようよく混練して下さい。
- ・練り置きは可能ですが、分離した場合は使用前再度混練して下さい。
- ・当社「島かべ練り漆喰」などの外部用練り漆喰にはすでに混入されています。入れすぎに注意して下さい。

製品概要



製品名	島かべ油
容量	500 g
施工面積	16 m <sup>2</sup>
標準使用量	島かべしっくい 20 kgに 1 袋
加水量	-
性状・主成分	液体・精製植物油
出荷単位	1袋より出荷
梱包単位	1ケース / 20袋