

**用途**

土系舗装材を壁にも使用し、床・土間とテクスチャを合わせ空間デザインに

**製品名**

高強度土間たたき 壁・立ち上がり専用品

# ウルトラソイル 壁・立ち上がり用

品名	ウルトラソイル 壁・立ち上がり用	容量	30 kg
使用箇所	使用道具	性状	
内装壁	鏝	粉体状	
外装壁			

**特長**

- ・床・土間とテクスチャを合わせて空間デザインに
- ・塗り厚 7.5 ミリ薄いため、壁、立ち上がり面でも施工がスムーズ
- ・速乾性で施工日当日に仕上げまで可能。工期短縮

**使い方**
**施工要領**
**①【適応下地】**コンクリート or モルタル

下地コンクリート or モルタルは表面を荒して、上に塗る材料を食い付きがよくなるようにしてください。乾燥後、「ウルトラ下塗り材」で下地処理を行ってください。

②「主材」「骨材」「添加材」をミキサーで空合わせし、その後「配合材」と水 3.4Lで希釈してから練ってください。

③塗り付けは2度に分けて行い、1度目塗りは骨材が転がる程度の厚みで塗り付け、1度塗りの材料が少し締まってから2度目の塗り付けを行い、既定の塗り厚にしてください。

④季節や環境により変わりますが、3～4時間程度乾燥させ、「スポンジ拭き」「掻き落とし」で仕上げてください。施工上の注意事項

- ・床・土間も施工する場合、「スポンジ拭き」仕上げは可能ですが、壁のみの施工の場合は水を使用する「スポンジ拭き」は現実的ではないため、「掻き落とし」仕上げをおすすめ致します。
- ・施工後、表面が白くなる白華（エフロ）が発生することがあります。気になる場合は「たたき洗浄剤」で洗浄してください。

**製品概要**


製品名	ウルトラソイル 壁・立ち上がり用
容量	30kg/セット
施工面積	2 m <sup>2</sup>
標準塗厚	7.5 mm厚
性状・主成分	セメント・土
出荷単位	1セット(1ケース) より出荷いたします。
加水量	3.4L