



大正元年創業から 100 年
土屋重吉は淡路島の「土」を利用した土壁を作っています。

本物の中塗り土を、
魅力ある古民家作りにお使い下さい。

藁・砂配合済み中塗り土壁

中土 ～なかつ～



中土（なかつ）は、伝統の土壁仕上げを継承しています。



「中塗り仕舞い」とは・・・

漆喰や珪藻土壁などのいわゆる「仕上げ（上塗り）」とは違い、何層にも塗り重ねて仕上げる土壁の中塗り部分を取りあえずの仕上げにすることです。

ただ、本当の仕上げという意味ではなく、「何年後か息子の婚礼時に塗ろう」「今はお金がかかるので、また余裕ができたなら綺麗に塗ろう」など将来に最終仕上げをすることを前提とした中塗り仕上げです。

中土（なかつ）は、中塗り仕舞いが簡単にできる材料です。

中土（なかつ）とは・・・

当社が創業より 100 年売り続けてきた淡路土に、藁と砂を配合した本格派の配合中塗り土です。

特有の難しい配合がいらない 1 材型

実績とノウハウを詰め込んだ本物

通常の中塗りから仕上げまで幅広い利用が可能

当然！原料はすべて自然素材



淡路土原土



創業より販売の
淡路中塗り土

中土は、通常の中塗り土塗り壁です。本物の土壁仕上げ材をお探しの方は、姉妹品の【やすらぎ】をお使い下さい。

商品名：中土（なかつ）商品概要

とことんこだわった本物の中塗り土壁をお探しの方へ

土屋重吉

中土
なかつ

品名	中土～なかつ	20kg
用途・用法		
施工箇所	施工道具	性状
内装壁	鏝	粉末状

商品概要



商品名 中土【なかつ】

塗り厚 10mm厚

塗布面積 1.65㎡（坪2袋必要）

梱包単位 20kg入

性状 粉末状

主原料 淡路土・稲藁・砂

中土（なかつ）施工注意事項

- 中土は、通常の土中塗り材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。
- 中土を水道水で混ぜて下さい。1日～数日練り置きすることで塗りやすくなります。
※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。
- 下地は、荒壁・モルタル・石膏プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒してください。
- 石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り中土の厚みは5mm未満で仕上げして下さい。
※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。
- 中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所や物が当たるような場所は、強度がなく削れる場合があります。昔ながらの土壁であることを十分にご理解頂きご利用下さい。
- 土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。



中土は、通常の中塗り土塗り壁です。本物の土壁仕上げ材をお探しの方は、姉妹品の【やすらぎ】をお使い下さい。

伝統の漆喰を通じ、空間・外観・景観作りをお手伝い致します。

近畿壁材工業株式会社 Tel 0799-85-1147
〒656-1521兵庫県淡路市多賀2150

<http://www.kinkikabezai.com/> 近畿壁材

検索



Kinki
zai.com



<https://www.facebook.com/walljapan>

フェイスブックでも随時情報発信中!
ご希望のお客様は「いいね!」お願いします。

近畿壁材 いいね!